



מריס 7010 הינו פריימר על בסיס טינרים ופרפולימרים לשם שיפור ההדבקה וייצוב פני השטח של בטון.

אופן השימוש:

יש לנקות את שטח הבטון מרטיבות, שומנים ולכלוך ולשייף מעט כדי לאפשר ספיגה. יש ליישם פריימר 7010 בכמות של 100-150 ג"ר למטר מרובע ולהמתין כשעתיים ליבוש. הפריימר פועל גם באופן כימי על הבטון והזמן של שעתיים נדרש מעבר ליבוש הרגיל על מנת לאפשר הפעולה. לאחר הייבוש- ניתן להדביק על המשטח המטופל מסטיקים לאיטום ודבקים שונים. יש לבדוק כל דבק וחומר איטום להתאמה לפני השימוש בקנה מידה מסחרי.

הוראות זהירות:

- פריימר 7010 הינו דליק ומכיל ממסים העלולים לגרות נשימה.
- יש להיזהר באש.
- להרחיק מילדים.
- לעבוד במקום מאוורר ועם כפפות.
- יש לקבל עזרה רפואית במקרה הצורך.
- פירוט נוסף נמצא בדף בטיחות MSDS שניתן לקבלו לפי דרישה.

היעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאלינו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת. * כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים.