



WaterWeld™

מתאים לשימוש תת מימי



תיאור במוצר:

WaterWeld™ יחבר, יאטום דליפות ויתקן חורים וסדקים כמעט בכל מקום. אידיאלי לתיקון צנרת, מכלי דלק, אמבטיות ומקלחות, פתחי ניקוז, בריכות וספא, סירות ומכלי מים לשתיה; ניתן להשתמש אפילו מתחת למים. לאחר ייבוש מלא, ניתן לדפוק, לקדוח, לשייף ולצבוע את החומר. זמן הייבוש של **WaterWeld™** אורך כ- 15-25 דקות והוא יתקבע בשעה אחת. לאחר התקבעות החומר יתייבש לגוון אוף וויט, דרגת החוזק שלו תהיה 4370 psi והוא יגלה עמידות בפני טמפרטורות של עד 120 מעלות צלזיוס.

יישום ושימושים:

- פיברגלס
- PVC
- נחושת, פליו, ברזל ואלומיניום

נהדר עבור:

- אינסטלציה, אמבטיה, מקלחת ופתחי ניקוז
- מכלי דלק
- שימוש ימי וספינות
- מכלי מים לשתיה

עמיד בפני:

- מים
- נפט, גז, דיזל ונוזלים הידראוליים
- רוב הכימיקלים

היעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים המסופקים על ידינו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים המסופקים הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאלינו כי אנו מחוייבים לספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם מפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת התמיכה, שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליפה כל מידע טכני קודם והופכת אותו לבלתי תקף. על כן, עליך לדרוש תמיד את הגרסה המעודכנת. * כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפירטי המוצרים. * לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך היא פונה לשני המינים

psi 4370	כוח
25 דקות	זמן ייבוש
1 שעה	ייבוש מלא
אוף ווייט	צבע לאחר ייבוש

הוראות שימוש

חיתוך: חתכו את הכמות הנדרשת של האפוקסי.

יצירת תערובת: יש ללבוש כפפות. ללוש היטב את האפוקסי עם האצבעות עד ליצירת צבע אחיד.

יישום: יש ללחוץ בחוזקה את האפוקסי על המשטח שרוצים לתקן.

*** לקבלת התוצאות הטובות ביותר ותיקון אפקטיבי נקו את המשטח תחילה עם חומר ניקוי או מסיר שומנים. לאחר מכן שייפו את המשטח עם נייר זכוכית גס.**

היעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים המסופקים על ידינו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים המסופקים הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאלינו כי אנו מחוייבים לספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם מפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת התמיכה, שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליפה כל מידע טכני קודם והופכת אותו לבלתי תקף. על כן, עליך לדרוש תמיד את הגרסה המעודכנת.

*** כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים.**

*** לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך היא פונה לשני המינים**