



פריימר ליישום לפני שימוש בדבק PVC

תיאור המוצר:

פריימר לצנרת E-Z Weld כולל תערובת של ממסים שחוברו יחדיו כדי להסיר ביעילות שמן ושומן ממשטחי, צינורי ואביזרי: .STYRENE -I PVC / uPVC, CPVC, ABS

יישום:

יש להשתמש במוליך המסופק עם הפחית עם המטלית נקיה כדי ליישם את הפריימר. יש לעקוב תמיד אחר ההוראות שעל התווית:

- טמפרטורת יישום: 23-43 מעלות צלזיוס
- טמפרטורת אחסון: 23-43 מעלות צלזיוס

בקרת איכות:

כל אצווה של המוצר נבדקת בקפידה ומפוקחת על מנת להבטיח סטנדרטים גבוהים של איכות באופן עקבי. הרשומות של כל אצווה שמורות וכל החומרים נרכשים מספקים בעלי אישור.

נתונים טכניים:

- צבע: שקוף
- גוף: רגיל
- כוח משיכה ספציפי: 0.790
- VOC נמוך (תרכובת אורגנית נדיבה)

חיי מדף:

3 שנים (פחית שלא נפתחה)

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

אמצעי בטיחות:

יש ליישם במקום מאוורר כדי למנוע הצטברות אדים שעלולים לגרום לדליקה. הצטברות של אדים עלולה לגרום גם לסחרחורת, כאבי ראש או גירוי בעיניים עיניים. אם מופיעים סימפטומים של קשיי נשימה יש לעזוב את החלל ולצאת לאוויר הפתוח. יש להימנע ממגע עם עיניים והעור האמצעות משקפי בטיחות וכפפות. מקצוענים צריכים להתייעץ לפני השימוש, לעבוד לפני תקני הבטיחות ולקרוא את גיליון נתוני הבטיחות של המוצר.

הוראות שימוש:

- שאיפת אדים: אם יש קשיי נשימה יש לצאת לנשום אוויר צח.
- אם הבעיות נמשכות יש לפנות לטיפול רפואי מיידי.
- מגע עם העיניים: יש לשטוף היטב את העיניים במים למשך 15 דקות. יש לקבל טיפול רפואי מיידי.
- בליעה: במקרה של בליעה יש לשתות כוס או 2 כוסות מים מיד, להתקשר לרופא, או להתפנות לבית חולים באופן מיידי. לא לגרום להקאות.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.

איכסון:

רצוי לאחסן במקומות מקורים ומוצלים, בהם יש לחות נמוכה. על החומר להיות מוגן מפני כפור, טמפרטורה גבוהה וחשיפה לאור שמש למשך 12 חודשים לפחות.

הערות:

פרטים טכניים, מאפיינים, המלצות והמידע על מוצרי BAUER מסופקים בתום לב. הם מבוססים על המחקר והניסיון של החברה, בתנאי שהמוצרים מאוחסנים בתנאים הנדרשים. שיטת השימוש בחומרים, אופי פרויקט ותנאי הסביבה אינם בשליטת החברה והאחריות על תוצאות השימוש מוטלת על המשתמשים. למשתמשים במוצר מומלץ להתייחס לגרסה האחרונה של המדריכים הטכניים הקיימים.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.