

סילר שקוף, דוחה מים המבוסס על שרפי סילוקסאן בממס אורגני להגנה על קירות/חזיתות בניין חיצוניים מפני מים



מאפיינים

- המוצר חוזר לתוך הנקבוביות. אינו משנה את המראה הטבעי של המשטח.
- מגביר את השתקפות האור.
- מגן על חזיתות מפני חדירת מי גשמים, מונע הופעת טחב ועובש.
- האפקט ההידרופובי פועל במשך תקופה ארוכה, ומאפשר לפני השטח לנשום.
- מונע ספיגת לכלוך. יוצר משטח ש"מנקה את עצמו".
- עמידות גבוהה לקרניים אולטרה סגולות ולתנאי מזג אוויר קיצוניים (קרח, שלג וכו').

יישומים

טיפול דוחה מים על קירות וגגות החשופים לגשם, מבלי לשנות את המראה הטבעי של החומרים. אין להשתמש על חומרים שאינם נקבוביים, משטחי שעווה, שומן, עץ וכו'.

תכונות

מראה: נוזל שקוף עם צמיגות נמוכה.
צפיפות: 0.77 gr/cm³
DIN 53217
נקודת שבירה: 60°C.
טמפרטורת יישום: 5-30°C

אחסון

יש לשמור במקום קריר ויבש.
חיי מוצר: 24 חודשים במיכל אטום מקורי. יש לאטום את המיכל כראוי לאחר כל שימוש.

הוראות

הכנת המשטחים:
המשטחים חייבים להיות נקיים, יבשים לחלוטין וחלקים. אם למשטחים יש חורים, מלאו אותם. הסירו עקבות של טחב ועובש.
הגנו על אזורים סמוכים מפני התזה אפשרית: חלונות, דלתות, צמחייה, עץ וכו'.
טמפרטורת פני השטח חייבת לנוע בין +5 ל -30 מעלות צלזיוס. אין ליישם במזג אוויר גשום או על משטחים רטובים.

יישום המוצר

יש ללבוש כפפות, משקפי ומסכת מגן.
המוצר מוכן לשימוש, יש ליישם עם מברשת או אקדח ריסוס, עד שהמשטח רווי.
אם מדובר במשטח סופג, יש ליישם שכבה שנייה.

תשואה

בערך 0.2 עד 1 ליטר/מ"ר בהתאם לספיגת המשטח.

בריאות ובטיחות

יש ללבוש כפפות, משקפי ומסכת מגן.
יש להשתמש במוצר במקומות מאווררים היטב. כאשר נעשה שימוש בחללים קטנים, יש צורך באוורור טוב.
יש להימנע מכל מגע עם העיניים. בעת מגע עם העיניים, יש לשטוף היטב עם כמות גדולה של מים. אם התסמינים נמשכים, יש לפנות לרופא.
במקרה של התזה, יש לשטוף עם חומר ניקוי תעשייתי כאשר המוצר עדיין טרי.
אין לשטוף ידיים עם ממסים.

אריזה

750 מ"ל, 5 ליטר ו-25 ליטר פחיות.

צבעים

חסר צבע

ניקוי

יש לנקות כלים בממס מסוג "ספירט לבן" מיד לאחר השימוש. כאשר מתקבע, ניתן להסיר על ידי אמצעי מכני בלבד.

האינפורמציה הנ"ל נמסרת לך אם בע"פ או בכתב או כדוגמאות לנסיגות באמונה שהם מתאימים לשימוש, אך ללא אחריות, הדבר נוגע גם לזכויות צד שלישי. הלקוח חייב לבדוק את המוצרים המסופקים להתאמתם לשימוש ולתנאים המצופים מהם. השימוש והיישום של החומר הם מעבר לשליטת הספק ולכן הם על אחריות הלקוח והמבצע. אם למרות האמור לעיל ייגרם נזק מכל סוג שהוא בעת השימוש בחומר ויוסכם כי הוא נובע מחומר פגום, אחריות הספק תהיה מוגבלת לשווי המוצר שהשתמשת בו ושהוסכם על היותו פגום. הספק ישתדל לספק את המוצר באיכות גבוהה ואחידה, לפי הסטנדרט המובטח ובהתאם לחוקים ולתקנות של מדינת ישראל.