

פריימר חול קוורץ איכותי



מאפיינים

KAPAGRIP הוא פריימר הדבקה איכותי המורכב משרף סינתטי וחול קוורץ. אידיאלי להכנת משטחים מינרלים סופגים. מצע אידיאלי לכל חומרי האקרילי והטיט הצמנטי. מתאים לשימוש פנימי. לאחר היישום נוצר משטח מחוספס.

ציפויים

- טיח אקרילי
- ציפויים צמנטיים
- ציפויים על בסיס גבס
- צבעי מים
- דבקים צמנטיים וכו'.

מצעים

- בטון
- לבנים
- אבנים טבעיות
- לוח גבס
- לוח שבבים
- ציפויים צמנטיים
- ציפויים על בסיס גבס וכו'.
- קרמיקה

מפרט טכני

צורה: תחליב
צבע: אדום, לבן, צבעוני

הכנת המצע

ודאו שהמשטחים ישרים ויציבים מספיק. הסירו שברים רופפים או מנותקים, לכלוך, שמן, אבק וכו'.

הוראות שימוש

החומר מוכן לשימוש לאחר ערבוב יסודי של כל המסה שלו. יש ליישם עם רולר, מברשת או מכונת ריסוס ללא אוויר.

לא מומלץ ליישם תחת אור שמש קיצוני (טמפרטורה מעל 35 מעלות צלזיוס), גשמים וימים בהם הטמפרטורה צפויה לרדת מתחת ל-5° צלזיוס. לאחר השימוש יש להסיר שאריות חומר מהכלים באמצעות מים במידה והחומר עדיין טרי, או בשיטות אחרות כגון שיוף או גירוד כאשר החומר התייבש.

צריכה

0.2 ק"ג/2 מ"ר בהתאם למידת הנקבוביות של המצע.

אריזה

מכלי פלסטיק 5, 20 ק"ג.

אחסון

רצוי במקומות מוצלים ומקורים, ללא לחות, המוגנים מפני קרח, טמפרטורה גבוהה וחשיפה לאור השמש למשך 12 חודשים לפחות.

תרכובות אורגניות נדיפות (VOC)

בהתאם להנחיה CE/2004/42 (נספח II, טבלה A), התוכן המרבי המותר של VOC עבור תת-קטגוריית המוצר h, סוג WB הוא 30 g/l עבור מוצר מוכן לשימוש. המוצר המוכן לשימוש KAPAGRIP מכיל מקסימום של 30 גרם / ליטר VOC.

פרטים טכניים, מאפיינים, המלצות ומידע על מוצרי BAUER מסופקים בתום לב. הם מבוססים על המחקר והניסיון של החברה, בתנאי שהמוצרים מאוחסנים ומיושמים בתנאים רגילים. מכיוון ששיטת השימוש בחומרים, אופי הפרויקט ותנאי הסביבה אינם בשליטת החברה, המשתמש במוצר מוחזק כאחראי הבלעדי לתוצאת היישום. לא ניתן לבסס אחריות כלפי החברה, בהתבסס על המידע המפורט להלן. מומלץ למשתמשי המוצר לעיין בגרסה העדכנית ביותר של המדריכים הטכניים הזמינים.