



CARB & EGR CLEANER PR



תערובת ממסים עוצמתית להסרת מסטיק, פחמן ובוצה מקרבורטורים, EGR, PCV ושסתומי מצערת במנועי בעירה.

תכונות

- ממיס במהירות משקעי קרבורטור, ומספק הנעה מהירה וחלקה יותר.
- ממיס פיח, מסטיק, פחמן והצטברות שומנים.
- ללא ממיסים כלוריים.
- שסתום ריסוס נוח של 360° (כולל מצב הפוך) לאירוסולים.
- חומר הנעה CO2 בטוהר גבוה, מספק חומר פעיל בהיקף של 95%.

יישומים

מרכיבי קרבורטור
 אוורור ארכובה חיובי ושסתומים (PVC).
 שסתומי מחזור גז פליטה (EGR).
 שסתום מצערת

הוראות

פרקו והרטיבו את המשטחים המזהמים ואפשרו לחומר לפעול במשך 5 דקות. חזרו על הפעולה במידת הצורך. הניחו לשסתום ה-EGR וה-PCV להתייבש לפני ההרכבה מחדש. הפעילו את המנוע במצב סרק. רססו שוב את שסתום המצערת והאיצו את פעולת המנוע באמצעות כמה פולסים קצרים של עד 2000 סל"ד.

ניקוי קרבורטור:

כבו את המנוע ותנו לו להתקרר. הסירו את מסנן האוויר.
 רססו את החומר לתוך הקרבורטור, והרטיבו את כל החלקים הנראים לעין.
 יש לרסס את המשטחים החיצוניים עד שהם נקיים ולאפשר להם להתייבש.
 התניעו את המנוע. בזמן שהוא עובד במצב סרק בינוני, יש לרסס ישירות לתוך כונס האוויר. להאיץ.
 כבו את המנוע. שמנו והגנו על חלקים חיצוניים וחיבורים באמצעות CRC 5-56 Pro.
 החזירו את המסנן למקומו, ובמידת הצורך, התאימו את יחס האוויר-דלק.

נתוני מוצר אופייניים (ללא חומר הנעה):

מראה	נוזלי
צבע	חסר צבע
ריח	ארומטי
צפיפות	0.75 g/cm ³ (@20°C)
פלאש פוינט	<0°C (Closed Cup)
טמפרטורת הצתה אוטומטית	>200°C >200°C

אריזה

אירוסול 12x500 מ"ל
 הערות

1. במקרה של שהחומר נשפך או שרוסס על משטחים צבעיים, גומי או פלסטיק רגיש, יש לנגב או לשטוף מיד.
2. יש לפעול תמיד בהתאם להוראות שסופקו על-ידי היצרן.

כל הנתונים במסמך זה מבוססים על ניסיון שירות ו/או בדיקות מעבדה. בגלל שישנו מגוון רחב של ציוד, תנאים וגורמים אנושיים בלתי צפויים המערובים, אנו ממליצים שהמוצרים שלנו ייבדקו תוך כדי עבודה ולפני השימוש. כל המידע ניתן בתום לב אך ללא מתן אחריות לא מפורשת ולא משתמעת. ייתכן שגיליון נתונים טכניים זה כבר עודכן כתוצאה משינוי בחקיקה, זמינות רכיבים או ניסיון שנרכש לאחרונה. הגרסה העדכנית והיחידה של גיליון נתונים טכניים זה תישלח אליכם על פי בקשה פשוטה או שניתן למצוא אותה באתר האינטרנט שלנו: www.crcind.com אנו ממליצים להירשם באתר האינטרנט שלנו, ובכך לקבל באופן אוטומטי כל עדכון עתידי.

שירות לקוחות: 04-6994999 | support@dvakim.com | www.dvakim.com



צבעים • דבקים • חומרי איטימה