

ציפוי מגן עם ברק יוצא דופן, המקנה לחלקים מראה מגולוון עם ברק שנשמר לאורך זמן.



## תכונות

- טאץ' אפ מעולה למשטחים מגולוונים.
- לא מזדלדל את שכבת האזון.
- נקי לחלוטין מעופרת וכרומטים.
- שומר על הברק והצבע האינטנסיבי שלו לאורך זמן.
- מגן על מתכות וסגסוגות.

## יישומים

- טאץ' אפ לחלקים לאחר טבילה חמה.
- פעולות חיתוך סטנדרטיות.

## הוראות

- יש ליישם על משטח נקי ויבש.
- יש לנער עד שכדור השקשוק נע בחופשיות בתרסיס.
- יש לחזור על הפעולה לעתים קרובות במהלך היישום.
- יש להשתמש רק במקום עם אורור הולם.
- יש לרסס ממרחק של כ-20-30 ס"מ.
- יש להניח לחומר להתייבש לחלוטין לפני ההפעלה מחדש.
- ניתן להשתמש באחד מחומרי הניקוי של CRC כדי להסיר שאריות או עודפי מוצר.
- יש לנקות את שסתום התרסיס על ידי הפיכת התרסיס וריסוס עד שרק חומר הדחף יצא.
- גיליון נתוני בטיחות (MSDS) תואם לתקן EC N° 1907/2006 Art.31 ותיקונים זמינים עבור כל מוצרי CRC.

## נתוני מוצר אופייניים

מראה	נוזלי
צבע	אפור
צפיפות	0.905 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
נקודת הבזק	< 0 °C
טמפרטורת יישום	min 5 °C
התפשטות אופקית במוצר פעיל	>1 m <sup>2</sup> /can
זמן ייבוש במוצר פעיל	לא זמין
עמידות בתרסיס מלח במוצר פעיל	לא זמין

Ref. : 30714	12x400 ML	תרסיס
Ref. : 32319	12x500 ML	

כל הנתונים במסמך זה מבוססים על ניסיון שירות ו/או בדיקות מעבדה. בגלל שישינו מגוון רחב של ציוד, תנאים וגורמים אנושיים בלתי צפויים המעורבים, אנו ממליצים שהמוצרים שלנו ייבדקו תוך כדי עבודה ולפני השימוש. כל המידע ניתן בתום לב אך ללא מתן אחריות לא מפורשת ולא משתמעת. ייתכן שגיליון נתונים טכניים זה כבר עודכן כתוצאה משינוי בחקיקה, זמינות רכיבים או ניסיון שנרכש לאחרונה. הגרסה העדכנית והיחידה של גיליון נתונים טכניים זה תישלח אליכם על פי בקשה פשוטה או שניתן למצוא אותה באתר האינטרנט שלנו: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) אנו ממליצים להירשם באתר האינטרנט שלנו, ובכך לקבל באופן אוטומטי כל עדכון עתידי.